



ZAPOJENÍ – Supertok lze instalovat v libovolné poloze, magnetické zařízení je obousměrné, nezáleží tedy na jeho stranové orientaci. Supertok nevyžaduje žádnou údržbu.



vel. 4 QUANTO



vel. 4 QUANTO



VEL. 5 COMPACT

vel. 4 QUANTO

ZÁVITOVÁ **MATERIÁL** – příruba – ocel 11 416.1 / barva BISIL • pouzdro – nerez ocel 1,4301

DN G2, G2½, G3 PN 6 stavební délka (mm) 230
největší průměr(mm) 208

vel. 4 QUANTO

PŘÍRUBOVÁ **MATERIÁL** – příruba – ocel 11 416.1 / barva BISIL • pouzdro – nerez ocel 1,4301

DN 50, 65, 80, 100 PN 6 / 16 stavební délka (mm) 300
největší průměr(mm) 208

vel. 5 COMPACT

PŘÍRUBOVÁ **MATERIÁL** – příruba – ocel 11 416.1 / barva BISIL • pouzdro – ocel S235 JRG 2 / barva BISIL

DN 150, 200 PN 6 / 16 stavební délka (mm) 345
největší průměr(mm) 460

PŘÍKLADY UŽITÍ – pro vstupní přívod teplé a studené vody v činžovních domech, pro výměňkové stanice, výtopy, zahradnické skleníky, lázně, pivovary, vodárny, plovárny, chladič systémy a technologické celky v průmyslu

Váš obchodní partner: